

赤峰学院教务处投影仪维修专用配件及清洁服务 询价报价表

目编号: jwc2026001

名称	品牌型号	技术参数	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	备注
投影灯泡	松下	采用 230W UHM 类型的超高压汞灯, 适配该机型 4100 流明的亮度需求。额定功率: 额定功率为 230W, 搭配整机的散热系统, 既能保障投影亮度, 也能维持灯泡工作时的稳定性, 其对应的整机功耗 $\leq 295W$, 节能待机功耗 $\leq 0.5W$ 。	56	支	585.00	32,480.00	
专业镜头 清洁液	自由龙	对投影机镜头的光学玻璃、镀膜层无腐蚀, 不会造成镜头透光率下降或出现划痕、雾斑	10	瓶	25.00	200.00	
镜头纸 / 擦镜纸	西塔	采用 100% 天然植物纤维	120	片	0.50	60.00	
软毛刷	Jane	优选防静电尼龙丝、马鬃毛或羊毛材质	12	把	6.00	72.00	
中性清洁 剂	海鸥源	严格控制在 6.5 - 7.5 之间, 确保绝对中性, 避免酸性或碱性成分腐蚀镜头镀膜、液晶板偏光层、金属部件氧化, 同时不破坏塑料外壳的材质	22	瓶	7.00	154.00	
软布	京从	优先选超细纤维材质 (聚酯纤维 + 锦纶纤维)	15	块	6.00	90.00	
光路总成	松下	采用透射式 3LCD 面板, 这是光路成像的核心。每块液晶板尺寸为 0.63 英寸, 分辨率为 1024×768 像素。采用手动 1.2 倍变焦和手动聚焦设计。其光圈范围 $F=1.6 - 1.76$, 实际焦距 $f=19.16 - 23.02mm$,	60	个	1300.00	76,800.00	